



### I1 - FR

## Freatimetro per misure di livello liquidi

**TECNOPENTA S.R.L.**

I misuratori di livello, (**mod. I1-FR**), individuano il livello del liquido in pozzi, cisterne o tubi piezometrici.

Tutti i modelli sono provvisti di segnalatore acustico e luminoso di raggiunto livello, di un led che segnala l' accensione e di un vano porta batteria.

La sonda di diametro di 12 mm, può montare una zavorra metallica anteriore per favorire la discesa in pozzi profondi.

L' avvolgicavo è dotato di porta sonda, porta zavorra e di un fermo che ne evita la rotazione durante il trasporto.

Sono disponibili differenti lunghezze del cavo (30m – 50m – 100m – 150m – 200m);

Il cavo standard è a piattina, graduato ogni millimetro, con anima metallica interna per una maggiore tenuta meccanica, conduttori in acciaio e guaina protettiva trasparente in PVC che ricopre la metratura e i conduttori.

**TECNOPENTA S.R.L.**

Via G. Galilei 7a/2  
35037 Teolo PD

Tel: 0499902211  
Fax: 0499908231

E-mail:  
info@tecnopenta.com

## SPECIFICHE TECNICHE

Sonda	acciaio inossidabile e nylon, diam.12 mm
Dimensioni avvolgitore	Da: 19*19*15 oppure (per lunghezze > di 100 m) 24*19*28 cm
Peso (con cavo da 30 m)	Da 1.9 Kg
Precisione	0.02%
Stabilità della misura nel tempo	Dipendente dalla temperatura, < $\pm 1.5$ cm/100 m
Alimentazione	Alcalina da 9 Vdc sostituibile
Segnalatore livello	acustico e luminoso
Zavorra	acciaio inox avvitabile alla parte anteriore del puntale
Conduttori cavo	acciaio
Porta batteria su pannello anteriore	Si
Pulsante di Test	Si
Fermo anti rotazione avvolgicavo	Si